



Super Finish

2018

Super Finish

Stucco pronto in pasta per la finitura dei giunti e la rasatura a superficie piena

Prodotto

Stucco pronto in pasta per la finitura dei giunti (Q2) e per la rasatura a piena superficie (Q3, Q4)

Composto premiscelato a base di dolomite, mica, talco, attapulgite, etilene. Alleggerito del 25% rispetto agli stucchi tradizionali aumenta la produttività riducendo la fatica nell'applicazione.

Stucco ad elevate prestazioni.

Lo speciale processo di produzione, elimina le bolle d'aria e la formazione di crateri.

Eccellente lavorabilità (inclusa maggiore scorrevolezza).

Confezione

Secchio da 20 kg

Codice articolo 432690

Secchio da 6 kg

Codice articolo 432691

Applicazione

Applicare come secondo strato sul giunto armato con nastro in carta (o nastro Kurt) e stuccato con qualità Q1, previa una leggera carteggiatura, sfumando i bordi di circa 5 cm rispetto lo strato inferiore. Fare asciugare e lisciare leggermente se necessario.

Rifinire le teste dei fissaggi, i parasigoli e gli angoli interni come richiesto, facendo almeno tre passaggi con lo stucco, sfumando sulla superficie dei pannelli e rifinendo per ottenere una superficie liscia.

Utilizzare come rasatura Q3 o Q4 al di sopra del secondo strato. Carteggiare leggermente, se necessario, una volta asciutto.

Può essere applicato come rasante anche su:

- intonaco
- calcestruzzo
- muratura il supporto

Descrizione

Knauf Super Finish è uno stucco ad elevate prestazioni, specificamente formulato per la finitura professionale delle pareti a secco. Offre una qualità di lavoro superiore oltre a una applicazione più scorrevole, buon tempo di lavorabilità e una eccellente facilità di carteggiatura. Lo speciale processo produttivo elimina le bolle d'aria e minimizza la formazione di crateri. La formulazione vinilica unica assicura una finitura della parete a secco di qualità professionale. Ideale per la finitura dei giunti tra le lastre in cartongesso e per le applicazioni dei rivestimenti finali per interni su pannelli in gesso. Ideale anche per la copertura di parasigoli, fissaggi e guarnizioni, per l'intera rasatura della superficie dei pannelli in gesso e per l'applicazione manuale di semplice tappezzeria.

Vantaggi

La convenienza del prodotto premiscelato:

Premiscelato in fabbrica per una qualità elevata e costante.

Tempi di miscelazione minori

Quando è necessario aggiungere acqua Knauf Super Finish si miscela con meno fatica rispetto agli stucchi convenzionali; assorbe l'acqua più rapidamente riducendo i tempi necessari per questa operazione.

Scorrevolezza migliore, adesione eccellente

Caratterizzato da una facilità di lavorazione decisamente superiore, è caratterizzato anche da una buona resistenza oltre che da un'adesione eccellente. Aderisce perfettamente anche se si lavora in condizioni di umidità.

Maggiore tempo di lavorabilità

Facilita le eventuali rilavorazioni, anche in condizioni di essiccazione rapida, mantenendo i bordi umidi più a lungo per prevenire inspessimenti e lacerazioni degli strati di stucco precedentemente applicati.

Preparazione

Posizionare e applicare le lastre in gesso rivestito secondo le istruzioni del produttore.

In caso di fredde temperature esterne e per tutto il tempo della lavorazione dei giunti, mantenere la temperatura dell'ambiente, dello stucco per giunti, della superficie e di tutta l'area di lavoro, minimo a 10 °C.

Provvedere a una adeguata ventilazione per evitare l'eccesso di umidità.

Mescolare leggermente lo stucco senza aggiungere acqua. Utilizzare il prodotto direttamente dal contenitore per coprire fissaggi e paraspigoli. Per la finitura dei giunti (in particolare per l'uso di attrezzatura meccanica) assottigliare lo strato quanto è necessario. Procedere a passi da 250 ml di acqua per evitare un'eccessiva diluizione. Mescolare di nuovo leggermente e fare un test di applicazione ogni volta che viene aggiunta acqua.

Dati del prodotto

Tipologie:

applicazione manuale o a macchina

Sensibile al gelo:

proteggere dal gelo

Capacità di copertura:

ca. 67,4 kg /100 m²

Stoccaggio:

I contenitori chiusi si conservano fino a **12 mesi** se mantenuti in buone condizioni di stoccaggio. Conservare gli stucchi in ambiente riparato – le temperature estremamente elevate o il freddo accelerano il processo di invecchiamento del prodotto.

Verificare periodicamente le date di produzione. Ruotare lo stock secondo il sistema FIFO (primo entrato, primo uscito).

Raccomandazioni

1. proteggere il contenitore dal gelo e dall'esposizione alle elevate temperature.
2. prima di applicare rivestimenti epossidici su qualsiasi superficie trattata con lo stucco Super Finish, consultare il produttore del rivestimento epossidico e attenersi alle istruzioni specifiche del produttore relativamente alla preparazione o alla compatibilità del substrato per i rivestimenti epossidici. Molti rivestimenti epossidici esercitano una significativa sollecitazione di taglio sul substrato derivante dal ritiro nella fase di indurimento/essiccazione. Questo tipo di sollecitazione può inibire l'adesione dello stucco Super Finish causando problemi di deformazione.

Il nome del prodotto riportato sulla presente scheda tecnica è da considerarsi una denominazione commerciale.

Il nome originale del prodotto, riportato sull'etichetta e sulle Dichiarazioni di Prestazione è Super Finish, ed è prodotto da Knauf GYPSOPIA, azienda del Gruppo Knauf.